



> PRINT

ECOSYS P3055dn

STAMPANTE
MONOCROMATICA A4

STAMPANTE AFFIDABILE E POTENTE



Quando il gioco si fa duro, è necessaria una stampante che superi tutte le aspettative per aiutare a rispettare le scadenze e KYOCERA ECOSYS P3055dn fa esattamente questo. È in grado di soddisfare anche i gruppi di lavoro più esigenti, grazie a una velocità di stampa fino a 55 pagine al minuto, un tempo di prima pagina veloce e una risoluzione di 1.200 dpi. Questa stampante offre caratteristiche di sicurezza avanzate e opzioni per una gestione flessibile della carta, con una capacità massima di 2.600 fogli. I suoi componenti a lunga durata si traducono in costi di gestione incredibilmente bassi e impatto ambientale ridotto.

- > Fino a 55 ppm A4
- > Tempo di prima pagina: solo 6,6 secondi
- > Rete Gigabit standard, opzione Wi-Fi con Direct Wi-Fi
- > Supporto stampa mobile: AirPrint, Mopria, KYOCERA Mobile Print
- > Stampa fronte/retro per ridurre l'utilizzo di carta
- > Fino a 6 cassette carta per una maggiore flessibilità ed elevata capacità
- > Gestione dei flussi documentali ottimale grazie a Print&Follow™ (opzione)
- > Gestione documentale avanzata con schede SD opzionali
- > Sistemi eco-sostenibili grazie all'adozione di componenti a lunga durata e alla riduzione dei consumi energetici
- > Costi di stampa eccezionalmente bassi nella categoria di riferimento



ECOSYS è l'acronimo di ECOlogia, ECONomia, e SIStema di stampa. I dispositivi ECOSYS, grazie ai componenti a lunga durata, sono stati progettati per massimizzare la durata e minimizzare i costi di gestione per quanto riguarda la manutenzione, l'amministrazione e i consumabili. Grazie alla tecnologia ECOSYS, i sistemi KYOCERA richiedono la sostituzione periodica di un unico componente: il toner per le prime 500.000 pagine. Il concetto di design modulare permette di aggiungere funzionalità per migliorare il flusso di lavoro e la compatibilità in rete grazie al software di sistema integrato. I componenti a lunga durata KYOCERA permettono di risparmiare e di rispettare l'ambiente.

Caratteristiche di stampa green

Modalità di stampa fronte-retro, modalità di stampa N-up (N pagine su 1 foglio), modalità risparmio toner (bozza), modalità silenzioso (stampa a velocità ridotta).

KYOCERA NetViewer

KYOCERA NetViewer permette il monitoraggio e il controllo completo di tutte le stampanti ECOSYS e dei sistemi multifunzione KYOCERA da qualsiasi PC Windows®, fornendo, così, un'amministrazione di rete ideale. Supporta il protocollo SNMP standard.

ECOSYS P3055dn

INFORMAZIONI GENERALI

Tecnologia: KYOCERA ECOSYS Laser

Pannello di controllo: LCD a 5 linee retroilluminato con tastierino alfanumerico

Velocità di stampa: Fino a 55 pagine al minuto A4 e A5

Risoluzione di stampa: 1.200 dpi x 1.200 dpi

Tempo di riscaldamento: Circa 25 secondi o meno dall'accensione

Tempo di uscita prima pagina: Circa 6,6 secondi o inferiore

Dimensioni (L x P x A): 380 mm x 410 mm x 320 mm, ingombro massimo 396 mm x 421 mm x 307 mm

Peso: Unità principale circa 15,5 kg

Alimentazione elettrica: AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Assorbimento elettrico

Stampa: 675 W

Modalità pronto: 11 W

Modalità a riposo: 0,9 W

Rumorosità: (Livello di pressione sonora ISO 7779/ISO 9296):

Stampa: 54,7 dB(A) LpA

Modalità silenziosa: 50,4 dB(A) LpA

Modalità pronto: 27,1 dB(A) LpA

Modalità a riposo: sotto il limite di rilevabilità

Standard di sicurezza: TÜV-GS, CE

Questo prodotto è realizzato da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

GESTIONE DELLA CARTA

Tutte le capacità carta indicate sono basate su fogli con spessore massimo 0,11 mm. Usare supporti consigliati da KYOCERA Document Solutions in condizioni ambientali normali.

Capacità carta in ingresso: Bypass multiuso 100 fogli; 60–220 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (70 x 148 – 216 x 356 mm); cassetto carta universale da 500 fogli, 60–120 g/m²; A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Personalizzato (105 x 210–216 x 356 mm)

Massima capacità carta con opzioni: 2.600 fogli A4

Modalità di stampa fronte/retro standard: stampa su doppia facciata: A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60–120 g/m²

Command Center RX

Command Center RX consente di controllare e gestire varie impostazioni accedendo al dispositivo tramite Web browser.

Interfaccia USB host per memoria flash

I documenti possono essere stampati direttamente da una memoria USB stick. Documenti salvati in PDF, XPS, TIFF o JPEG possono essere selezionati direttamente dal pannello di controllo della stampante senza utilizzare la funzione stampa da computer.

Profili basati su applicativi

Il driver KX della stampante può creare un legame diretto tra applicativi dedicati e profili di stampa predefiniti o personalizzati. Di conseguenza è possibile definire delle impostazioni in modo che tutti i documenti di un utente o di un'applicazione vengano stampati con la funzione fronte/retro attivata di default, riducendo così i consumi di carta.

Capacità carta in uscita: Max 500 fogli a faccia in giù con sensore pieno e 250 fogli faccia in su con PF-320 opzionale

CONTROLLER

Processore: 1,2 GHz

Memoria: RAM 512 MB, max. 2.560 MB

Interfacce standard: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 Interfacce USB Host, Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), Slot per print server opzionale o SSD hard disc, Slot per schede SD/SDHC opzionali

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIe

Emulazioni: PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 con rilevazione automatica dell'emulazione

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali, Mac OS X Versione 10.8 o superiore, Unix, Linux e altri sistemi operativi a richiesta

Font/Codici a barre: 93 font scalabili per PCL/PostScript, 8 font per Windows Vista, 1 font Bitmap, 45 tipi di codici a barre (es. EAN8, EAN13, EAN128) con generazione automatica di checksum così come il supporto di codice a barre bidimensionale PDF-417 sotto PRESCRIBE (PCL e altri codici a barre disponibili come opzioni)

Caratteristiche di sicurezza: IPsec, HTTPS, SNMPv3, IPPS, PDF Direct Print criptato, Stampa privata, Stampa protetta via SSL, POP over SSL, SMTP over SSL, Controllo accessi tramite 100 codici dipartimentali integrati. Data Security Kit (E) protegge i dati su SSD opzionale.

Supporto stampa mobile: app KYOCERA Mobile Print per iOS e Android; AirPrint, Mopria, Google Cloud Print

CONSUMABILI

La durata media dei toner si intende in conformità allo standard ISO/IEC 19752

Toner-Kit TK-3190: Toner nero microfine durata 25.000 pagine A4

Toner-Kit TK-3170: Toner nero microfine durata 15.500 pagine A4

Toner-Kit TK-3160: Toner nero microfine durata 12.500 pagine A4

Capacità toner iniziale: Toner nero durata 10.000 pagine A4.

OPZIONI

PF-320 Cassetto carta (massimo 4): 500 fogli; 60–120 g/m² A4, A5, B5, Letter, Legal, Personalizzato (148 x 210 mm – 216 x 356 mm)

PF-3100 cassetto ad alta capacità e PB-325 base di appoggio: Max. 2.000 fogli, 60 – 220 g/m², non compatibile con PF-320

CB-360: mobiletto in legno alto con capacità di archiviazione carta (L x P x A): 38 x 41 x 50 cm

CB-365: mobiletto in legno basso con capacità di archiviazione carta (L x P x A): 38 x 41 x 35

PT-320 Vassoio carta: per consegna 250 fogli faccia in su

Espansioni di memoria:

MD3-1024: 1.024 MB, **MDDR3-2GB:** 2.048 MB

HD-6 hard disc SSD: 32 GB per una gestione documentale facilitata

HD-7 hard disc SSD: 128 GB per una gestione documentale facilitata

Data security kit (E): Cripta i dati memorizzati su SSD opzionale

Lettori di schede USB + Card Authentication Kit (B): supporto per varie tipologie di autenticazione

Interfacce opzionali:

IB-36: Rete Wireless (802.11b/g/n) con Wi-Fi Direct

IB-50: Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

IB-51: Rete Wireless (802.11b/g/n)

IB-32B: Kit Interfaccia scheda Parallela IEEE1284

WARRANTY

Garanzia standard 2 anni. KYOCERA garantisce il tamburo e il developer per 3 anni o al massimo per 500.000 pagine A4 (a seconda della condizione che si verifica prima), purché la stampante sia utilizzata e mantenuta secondo le indicazioni fornite.

KYO LIFE Estensione della garanzia on-site fino a 5 anni per la stampante e le opzioni.



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.
Via Monfalcone 15 – 20132 Milano - Italia
Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179604
www.kyoceradocumentsolutions.it – E-mail: info@dit.kyocera.com

* KYOCERA Document Solutions non garantisce che le specifiche siano prive di errori. Tutte le caratteristiche sono soggette a variazioni senza obbligo di preavviso. Tutti i marchi sono riconosciuti.